

Príloha č. 4 - Návrh technickej špecifikácie

Stroj na ničenie buriny s funkciou čistenia a dezinfekcie		6.10.2023		
technické parametre :	jednotka	min	max	presne
zariadenie ako celok	ks			1
dĺžka s vodnou nádržou	mm	1200	1300	
šírka s vodnou nádržou	mm	1040	1100	
výška stroja s vodnou nádržou bez hadicového bubna	mm	898	1050	
navíjací plastový bubon na hadicu v hornej časti stroja	ks			1
výška bubna na hadicu	mm	350	500	
dĺžka hadice navinutá na navijáku	m	20		
hadica	palce			3.8
počet naftových horákov	ks			1
výkon benzínového čerpadla integrovaný v stroji	kW			4
nádrž na naftu o objemu	l	25		
nádrž na vodu o objeme	l			500
objem nádrže na zmekčovanie vody	l	1,5		
výstupný tlak čiasticej trysky (wap)	bar	130		
možnosť nastavenia výstupného tlaku v rozsahu	bar	2	130	
ukazovateľ tlaku (barometer) na strane hlavných ovladačov	typ			1
prietok vody	l/min		8	
pracovná kapacita - plošný výkon	m ² /hod	2000		
maximálna výstupná teplota vody na burinu	°C	98	99,5	
možnosť plynulého nastavenia teploty vody v rozsahu	°C	0	99,5	
núdzové tlačítko stop pre okamžité vypnutia stroja - nie na motore	ks			1
svetelná signalizácia zapnutia horáku	ks			1
svetelná signalizácia zapnutia stroja	ks			1
počítadlo MTH analógové - nie digitálne	ks			1
pištoľ základná pre uchytanie jednotlivých nástavcov	ks			1
nástavec na ničenie buriny	ks			1
šírka lišty na nástavci na ničenie buriny	cm	10		

nádstavec na ničenie buriny s kolečkami jednoručný	ks			1
šírka lišty na nádstavci s kolečkami na ničenie buriny	cm	50		
VT tryska na umývanie košov, lavičiek, zámkových dlažieb - ručná	ks			1
VT tryska rotačná na umývanie košov, lavičiek, zámkových dlažieb	ks			1
ručná veľkoplošná rotačná hlavica na umývanie z nerezového materiálu - s 3 troma pogumovanými kolečkami	Ø mm	400		
Váha stroja s vodou	kg	650	780	
benzinový motor pre pohon vodného čerpadla	typ			1
autobátéria 12 V s dobíjaním od alternátora	typ			1
otváratelný a uzatváratelný kryt na pantoch k hlavným segmentom stroja pomocou originálneho kľúča	typ			1
charakteristika / vlastnosti				
ničenie buriny a umývanie vodou, nie parou.				
nový stroj, rok výroby min 2023				
sériovo vyrábaný stroj, žiadny prototyp				
stroj a nádrž na vodu kompaktná ako celok				
palivová naftová nádrž - umiestnená v stroji s vysunutým hrdlom a uzáverom pre pohodlné a bezpečné dolievanie				
možnosť pripojiť i väčšiu nádrž na vodu - pomocou originálneho prepojovacieho ventilu				
plynulé nastavenie regulácie - teploty vody				
plynulá regulácia tlaku vody				
zariadenie s elektronickým monitorovaním tlakových - dýz				
stroj umiestnený na ráme pre manipuláciu so zariadením - nakladanie a vykladanie pre vysokozdvížny vozík				
pohon vodného čerpadla priamo benzínovým motorom - nie elektrocentrálou				
benzínový motor integrovaný priamo v stroji - nie nad strojom alebo mimo stroja				
vodná nádrž musí byť rovnakých rozmerov ako stroj - nesmie obrysovo presahovať stroj ani do výšky, ani do šírky				
všetky funkčné komponenty ako je horák, ventily, elektrické zariadenie, benzinový motor pre vodné čerpadlo musí byť ako celok - zakrytovaný kompaktné				
kryty stroja z nehrdzavejúcej ocele				
plnenie vody do nádrže pomocou príruby s rýchloupinaním a plavákovým systémom na automatické zastavenie vody				
počítadlo MTH analógové - nie digitálne - umiestnené v blízkosti hlavných ovládačov - zapnutie stroja, regulácia teploty a núdzové tlačítko				
bezpečnostné svetelné signalizačné kontrolky zapnutie kotla zapnutie stroja				
systém zmekčovadla vody magnetický nastaviteľný - čas dávkovania / množstvo dávky				

možnosť pripojenia krtkovacieho systému na čistenie kanalizačných vpusti o priemere DN 100 až DN 125

možnosť používania stroja bez pracovných bezpečnostných gumových topánok

iné :

Zmluva zástupcu výrobcu na predaj a servis v Slovenskej republike.

Autorizované servisné stredisko na území Slovenska do vzdialenosti 50 km od sídla obstarávateľa

Referencie predaja min 10 kusov za 3 roky rovnakého alebo podobného charekteru na horúcu vodu - nie wapky

Jednorázové zaškolenie na mieste dodania max 3 osoby

Servis pre opravu strojov

Záručné podmienky na stroj 24 mesiacov

Dodanie na miesto určené odberateľom

Originálny návod na obsluhu od výrobcu motora - nie fotokópia

Návod na obsluhu v Slovenskom jazyku

termín dodania do 10 pracovnych dní

V prípade nedodržania technických parametrov a vlastností predmetu zákazky, ktoré stanovil objednávateľ , považuje sa takéto porušenie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez nároku na akúkoľvek finančnú náhradu za náklady spojené s jeho dodaním.

Dodávateľ musí byť autorizovaným predajcom značky predstavujúcej plnenie predmetu zmluvy a autorizovaným poskytovateľom servisných služieb.